

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

ГАСПРА



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ81.Н01215

Срок действия с 20.01.2017

по 19.01.2020

№ 0014066

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.14.АГ81 Орган по сертификации продукции ООО "Бирюза" 142703, Россия, Московская область, Дзержинский район, город Виново, Промышленная территория, корпус 526. Телефон: +74955328497, факс: +74955328497, адрес электронной почты: cs.byuz@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Полотно нетканое и ламинарное, из нетканого термокаландрированного марки «АУПЛА» для геотекстиля, основы под полимерные покрытия, основы под тафтинговые покрытия, фильтрации, мебельной и пищевой промышленности, кабельной промышленности и строительства назначения - Техническое ТУ 8397-001-37483884-2014 Серийный выпуск.

код ОК

13.95.10.111

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТУ 8397-001-37483884-2014.

код ТН ВЭД

5603

ПОДГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "ТехноПласт" Адрес: 121170, Россия, город Москва, улица Пеперковского, дом 9, офис 601

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью "ТехноПласт" Основной государственный регистрационный номер: 1123338000862 Адрес: 121170, Россия, город Москва, улица Пеперковского, дом 9, офис 601 Телефон: (343) 379-36-25, факс: (343) 379-36-25, адрес электронной почты: info@technoplast.vladimir.ru

НА ОСНОВАНИИ протокола № 00667-314-1-17.АМ от 19.01.2017 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "БизнесМаркет", аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21.А1890.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3



Е.В. Волганкина

инициатор, специалист

Т.Г. Гром

инициатор, специалист

Руководитель органа

Эксперт

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



Копия сертификата
Тех. дирекция
Директор АД

17.03.2017



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AG80.H02014

Срок действия с 26.08.2014

по 25.08.2017

№ 0177528

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОДУКЦИИ ООО "СЕМИОНА"

Юридический адрес: 127051, г. Москва, М. Сухаревский пер., д. 9, стр. 1, этаж 2, пом. 1, комн. 56а
Фактический адрес: 123056, г. Москва, ул. Большая Грузинская, д.42, пом. II
тел. (495) 777-33-60, факс: (495) 777-33-60

пер. № РОСС RU.0001.11AG80

ПРОДУКЦИЯ

Плиты полистирольные вспененные экструзионные ПЕНОПЛЭКС
Серийный выпуск по ТУ 5767-006-56925804-2007 Изм №1-3

КОД ОК 005 ОКП:
57 6754

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5767-006-56925804-2007 Изм №1-3

КОД ТН ВЭД России:
3925 90 800 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб",
191014, Санкт-Петербург, Саперный переулок, дом 1, литер "А"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "ПЕНОПЛЭКС СПб", ОГРН: 1037843048870, ОКПО: 54349294, ИНН: 7825133660
191014, Санкт-Петербург, Саперный переулок, дом 1, литер "А"
Тел: +7 (812) 329-54-35

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1239-91/08/14 от 22.08.2014 года, выданный Испытательной лабораторией общества с ограниченной ответственностью торгово-производственной фирмы "СЕМИОНА", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21A881, сроком действия до 21.10.2016 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркировка продукции знаком соответствия производится по ГОСТ Р 50460-92. Место нанесения знака соответствия на упаковку - в сопроводительной документации.
Схемы нанесения знака 3.



Руководитель органа

Эксперт

С.М. Лосев

Д.Е. Баскаков

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

ГАСПРА LIFE

ГАСПРА LIFE

ГАСПРА LIFE

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 2655
от 27.06.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»



Для А.Н.Брыченков

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 561

1. **Наименование продукции:** Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный полимерный PLASTFOIL® Classic, PLASTFOIL® Polar, PLASTFOIL® Eco, PLASTFOIL® Lay, PLASTFOIL® Art, PLASTFOIL® Geo.
2. **Организация-изготовитель:** ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», Адрес: 191014, Санкт-Петербург, Саперный переулок, дом 1, литер «А».
3. **Получатель заключения:** ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб», Адрес: 191014, Санкт-Петербург, Саперный переулок, дом 1, литер «А».
4. **Представленные материалы:**
 - ТУ 23.99.12.110-012-54349294-2016;
 - протокол лабораторных исследований Испытательного Центра Орехово-Зуевского филиала ФБУЗ «ЦСМ Московской области», (Аттестат аккредитации № RA.RU.21BY02 (дата внесения в реестр Росаккредитации 17.03.2016) №19/06-B-16 от 21.06.2016.
5. **Область применения продукции:** в качестве строительного материала, при строительстве и ремонте снаружи жилых зданий и помещений, для гидроизоляции кровель, гидроизоляции подземных сооружений, гидроизоляция искусственных водоемов, бассейнов, гидроизоляции контейнеров и емкостей для хранения жидкостей, разрешается контакт с питьевой водой.

ГАСПРА LIFE

ГАСПРА LIFE

ГАСПРА LIFE

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленных результатов лабораторных исследований продукции, данных нормативно-технической документации изготовителя, проведена на их соответствие положениям раздела 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» и раздела 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Материал изготавливают методом экструзии и последующим каландрованием из суспензионного поливинилхлорида, с добавлением пластификатора, наполнителей и технологических добавок.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют требованиям вышеуказанной нормативной документации:

Исследования выполненные по разделу 3:

- Запах водной вытяжки при 20-60⁰С, в баллах – не более 2;
- Цветность, в градусах – не более 20;
- Мутность по формазину, не более – не более 2,6 ед.;
- Наличие осадка – отсутствие;
- Пенообразование - отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенки цилиндра – не выше 1мм;
- Водородный показатель (рН) – 6-9;
- Величина перманганатной окисляемости, мг/л, не более – 5;
- Санитарно – химические миграционные показатели (Модельная среда – дистиллированная вода (по объему изделия), Время экспозиции – 30 суток, Температура заливочного раствора 20 - 70⁰С (далее комнатная)), мг/л, не более:
Диоктилфталат – 1,6; Дибутылфталат – 0,2; Винил хлористый – 0,005;
Ацетальдегид – 0,2; Спирт метиловый – 3,0; Спирт бутиловый – 0,1;
Цинк – 5,0.

Исследования выполненные по разделу 6:

- Интенсивность запаха образца в естественных условиях – не более 2 баллов;
- Санитарно – химические миграционные показатели (модельная среда – воздушная среда, Время экспозиции-24 часа, Температура в камере 23⁰С):
Дибутылфталат, мг/м³, не более – 0,10;
Диоктилфталат, мг/м³, не более – 0,02;
Формальдегид, мг/м³, не более – 0,01;
Хлористый водород, мг/м³, не более – 0,10;
- Индекс токсичности, % - 70-120;

ВЫВОДЫ:

На основании результатов экспертизы представленной документации, данных лабораторных исследований продукции, материал рулонный кровельный и гидроизоляционный полимерный PLASTFOIL® Classic, PLASTFOIL® Polar, PLASTFOIL® Eco, PLASTFOIL® Lay, PLASTFOIL® Art, PLASTFOIL® Geo, предназначенный для использования в качестве строительного материала, при строительстве и ремонте снаружи жилых зданий и помещений, для гидроизоляции кровель, гидроизоляции подземных сооружений, гидроизоляции искусственных водоемов, бассейнов, гидроизоляции контейнеров и емкостей для хранения жидкостей, разрешается контакт с питьевой водой, соответствует требованиям главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (разделы 3 и 6).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции установлены в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиями нормативной документации изготовителя – ТУ 23.99.12.110-012-54349294-2016.

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
Владимирской области»

А.А. Брычевков

ТС 0473

Максимальная с/к 10 см

Республика Крым

Акционерное общество «Шархинский карьер»

98517, Крым, г. Алушта, а/я 2, № 1149102079697, тел./факс 2-20-18, 2-20-16

Исх. № _____ от _____
На _____ от _____



Утверждаю:
Генеральный директор
АО «Шархинский карьер»
Гончаров А.А.
«___» _____ 2015 г.

Щебень

из изверженных плотных горных пород для строительных работ

ТУ 5711-002-00730885-2015

(ГОСТ 8267-93)

РЕЗУЛЬТАТЫ

ФИЗИКО – МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ШЕБНЯ

фракции 20-40 мм.

ГОСТ 8269. 0-97

1	Содержание зерен пластичной (лещадной) и игловатой формы.	%	До 35,0			
2	Содержание зерен слабых пород	%	Нет			
3	Содержание глины в комках	%	Нет			
4	Содержание пылевидных частиц	%	До 2,0			
5	Насыпная плотность для перевода количества щебня из весовых единиц в объемные	кг/м3	1280-1330			
6	Влажность	%	естественная			
7	Марка по прочности (дробимости)		1200-1400			
8	Марка по морозостойкости		F 200-300			
9	Радиационная безопасность (суммарная удельная активность естественных радионуклидов)	Класс	1			
		бк/кг	<100			
10	Зерновой состав					
	Сито, мм	50	40	30	20	Дно
	Остаток на сите гр.					
	Частный остаток, %					До 10,0
	Полный остаток, %	До 0,5	До 10	30-60	90-95	

Заключение:

Щебень из изверженных плотных горных пород для строительных работ фракции 20-40 мм соответствует требованиям ТУ 5711-002-00730885-2015 (ГОСТ 8267-93).

Главный технолог



Федоров М.Ф.

